

Parozábrany STROTEX AL 90, AL 150

rozmer 1,5 x 50 m

Hliníková trojvrstvová parozábrana spevnená so sieťkou. Pokladá sa medzi sadrokartóna izoláciu. Odráža teplo späť do budovy.



AL 90

Plošná hmotnosť: 90g/m²

Odolnosť voči rozťahnutiu klincom pozdĺž: viac ako 280 N/5 cm

Odolnosť voči rozťahnutiu klincom naprieč: viac ako 90 N/5 cm

Odolnosť voči roztrhaniu klincom pozdĺž: viac ako 60 N

Odolnosť voči roztrhaniu klincom naprieč: viac ako 40 N

Teplotný rozsah použitia: od -40 do 80 °C

Požiarna klasifikácia: B2

Štandardná šírka: 1.5 m

štandardná dĺžka: 50 m

AL 150

Plošná hmotnosť: 150g/m²

Odolnosť voči rozťahnutiu klincom pozdĺž: viac ako 350 N/5 cm

Odolnosť voči rozťahnutiu klincom naprieč: viac ako 150 N/5 cm

Odolnosť voči roztrhaniu klincom pozdĺž: viac ako 100 N

Odolnosť voči roztrhaniu klincom naprieč: viac ako 50 N

Teplotný rozsah použitia: od -40 do 80 °C

Strotex

Napísal Administrator

Piatok, 26 November 2010 10:37 - Posledná úprava Streda, 01 December 2010 07:48

Požiarna klasifikácia: B2

Štandardná šírka: 1.5 m

štandardná dĺžka: 50 bm